




«Twin-Wall»-Kabelschächte und Zubehör

Doppelwandig, aus Kunststoff HDPE.

*Für Einbau in Gehwegen, Fussgängerzonen und ähnlichen Flächen,
Personenwagen-Parkflächen. Max. Belastung 125 kN.
Wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Kabelschächten.*

Typ	NPK	Artikel Nr.	Gewichte kg/Stück	Freie Öffnungen mm	Aussenmasse Oberflächen mm	Arbeitsflächen am Boden mm	Aussenmasse am Boden mm	Tiefen mm	Netto- Preise Fr./Stück
TW2	611.301	507585	17.3	600 x 450	710 x 560	570 x 420	800 x 650	500	280.—
TW3	611.301	507586	25.0	600 x 450	710 x 560	555 x 405	825 x 675	700	390.—
TW4	611.301	507587	22.0	750 x 600	860 x 710	720 x 570	950 x 800	500	345.—
TW5	611.301	507588	32.3	750 x 600	860 x 710	705 x 555	975 x 825	700	475.—




Gussdeckel

NPK	Gussdeckel Artikel Nr.	Gewicht zu Modell	kg/Stück	Preise Fr./Stück
611.301	507591	TW2, TW3	28.5	154.—
611.301	507593	TW4, TW5	43.2	242.—

Dazu passender Schlüssel

611.301	507855			10.—
---------	--------	--	--	-------------



Betondeckel mit Stahlrahmen

NPK	Betondeckel mit Stahlrahmen Artikel Nr.	zu Modell	Gewicht kg/Stück	Preise Fr./Stück
611.301	507592	TW2, TW3	54.6	165.—
611.301	507621	TW4, TW5	85.0	220.—

Dazu passender Schlüssel

611.301	507855			
---------	--------	--	--	--

