



KABELROHRE MIT LÄNGSVERSCHLUSS (KRSLV)

Art.Nr	Typ	DN	de	e	LA	RA _{max}	Anzahl Bolzen	L	Kg/m mitte mit Bolzen
503293	92x80	80	92.0 +0.8	6.0 ±0.3	295 ±35	265	16	5000 +25	1.958
503294	92x80	80	92.0 +0.8	6.0 ±0.3	295 ±35	265	32	10000 +50	1.958
503295	112x100	100	112.0 +1.0	6.0 ±0.3	295 ±35	265	16	5000 +25	2.308
503220	112x100	100	112.0 +1.0	6.0 ±0.3	295 ±35	265	32	10000 +50	2.308
503296	132x120	120	132.0 +1.2	6.0 ±0.3	295 ±35	265	16	5000 +25	2.659
503297	132x120	120	132.0 +1.2	6.0 ±0.3	295 ±35	265	32	10000 +50	2.659
503300	163x150	150	163.0 +1.5	6.5 ±0.3	295 ±35	265	16	5000 +25	3.422
503301	163x150	150	163.0 +1.5	6.5 ±0.3	295 ±35	265	32	10000 +50	3.422
503302	214x200	200	214.0 +1.9	7.0 ±0.4	295 ±35	265	16	5000 +25	4.684
503303	214x200	200	214.0 +1.9	7.0 ±0.4	295 ±35	265	32	10000 +50	4.684

Material/Farbe: Rohr: PE-LD / schwarz
Verschlussbolzen: PA6.6 / orange

Kennzeichnung: farblos: SYMALIT Kabelrohr Ø dexdi DN.. Monat Jahr 08

Kennz./Profil: rot: SYMALIT KR MIT L-VERSCHLUSS Monat/Jahr, Ø, EAN

Prüfung:

Position der Löcher		messen	Stangenzirkel	Schicht	2s
Schweissung		visuell	Vergleich mit Referenzmuster	Schicht	2s
Schlagfestigkeit	Pa4046	prüfen	Vorrichtung für Schlagprüfung	Schicht	T